


Karta katalogowa

Czujniki temperatury typu MBT 153 i kieszeń MBT 120



Czujnik MBT 153

Czujnik MBT 5253 (czujnik MBT 153
zamontowany w kieszeni MBT 120)

MBT 153 są uniwersalnymi, kablowymi czujnikami temperatury, które mogą być używane do kontrolowania temperatury wody chłodzącej, w systemach wentylacyjnych oraz w ogólnych zastosowaniach przemysłowych.

Elementem pomiarowym jest czujnik typu Pt 100 lub Pt 1000 zapewniający wiarygodny i dokładny pomiar temperatury. Na życzenie dostępne wersje z elementem pomiarowym NTC / PTC.

Standardowo przewód wykonany jest z silikonu lub PCW, lecz na życzenie może być wykonany z teflonu.

Czujnik MBT 153 można umieścić w kieszeni MBT 120, otrzymując czujnik typu MBT 5253.

Charakterystyka

- Do pomiaru i regulacji temperatury w aplikacjach wymagających trwałości i dokładności
- Zakres temperatur: od -50 do 200°C
- Krótki czas reakcji
- Czujnik typu Pt 100 lub Pt 1000
- Podłączenie 2- lub 4-przewodowe
- MBT 120 - kieszeń czujnika

Dane techniczne
 - czujnik MBT 153

Czasy reakcji

Czasy reakcji (orientacyjne)			
Woda 0,2 m/s		Powietrze 1 m/s	
$t_{0,5}$	$t_{0,9}$	$t_{0,5}$	$t_{0,9}$
2 s	10 s	28 s	107 s

Masa czujnika MBT 153

Długość przewodu	Masa netto (przybliżona)
3,5 m	98 g
5,5 m	154 g
8,5 m	238 g

Charakterystyka mechaniczna i warunki pracy

Maks. temperatura otoczenia ¹⁾	PCW	do 100°C
	Silikon	do 200°C
Tolerancja czujnika	EN 60751, klasa B: $\pm (0,3 + 0,005 \times t)$ t = temperatura medium, wartość liczbowa	
Odporność na drgania	Wstrząsy	100 g / 6 ms
	Drgania	4 g, funkcja sinusoidalna 5 – 200 Hz, mierzone zgodnie z normą IEC 60068-2-6
Stopień ochrony	IP67	
Przewód	PCW $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$ Silikon $2 \times 0,25 \text{ mm}^2$ (2-przewodowy) Silikon $4 \times 0,14 \text{ mm}^2$ (4-przewodowy)	


¹⁾ Zgodnie z maks. dopuszczalną temperaturą przewodu

Zamawianie
 - czujnik MBT 153

Typ MBT 153		Czujnik	Przewód	
Zakres pomiaru	od -50 do 100°C, przewód PCW	0	0 0 5 0	0,5 m
	od -50 do 200°C, przewód silikonowy	2	0 2 0 0	2,0 m
	od -50 do 200°C, przewód teflonowy	4	0 3 5 0	3,5 m
	Inny	9	0 5 5 0	5,5 m
			0 8 5 0	8,5 m
			1 0 0 0	10,0 m
			x x x 0	xx,x m
Typ czujnika	1 x Pt 100	0		
	2 x Pt 100*	1		
	1 x Pt 1000	2		
	2 x Pt 1000*	3		
	Inny	9		
Tolerancja	EN 60751, klasa B	0 0		2-przewodowe
	Inna	9 1		3-przewodowe
		2		4-przewodowe
		9		Inne
* Dostępny tylko jako 2 x 2-przewodowy				
<input type="checkbox"/> Wersja standardowa				

Dane techniczne
- kieszeń MBT 120

Maks. obciążenie tulei ochronnej zgodnie z normą DIN 43763



Dane ogólne

Przyłącze robocze		G ½ A, ½ – 14 NPT	G ¾ A
Maks. moment dokręcenia		50 Nm	100 Nm
Dopuszczalna prędkość przepływu medium	Powietrze	25 m/s	
	Woda	3 m/s	

Masa kieszeni MBT 120

Głębokość zanurzenia	Przyłącze robocze		
	G ½ A	G ¾ A	½ – 14 NPT
50 mm	87 g	128 g	87 g
100 mm	96 g	137 g	96 g
150 mm	105 g	146 g	105 g
200 mm	114 g	155 g	114 g
250 mm	123 g	164 g	123 g

Zamawianie
- kieszeń MBT 120

Typ MBT 120

Typ czujnika, dla którego przeznaczona jest kieszeń

MBT 153, MBT 5253

Tuleja ochronna, (AISI 316L)

Stal kwasoodporna, ø8 x 1 mm

Inna

Długość przedłużenia

Brak

Głębokość zanurzenia

50 mm

80 mm

100 mm

100 mm

200 mm

250 mm

xxx mm

Wersje standardowe

Kieszeń czujnika

Przyłącze robocze

0 Brak

1 G ¼ A

2 G ¾ A

3 G ½ A

4 G ¾ A

5 M18 x1,5

8 ½" – 14 NPT

9 Inne

Dane techniczne
- czujnik MBT 5253


Czasy reakcji. Czujnik MBT 5253 (czujnik MBT 153 zamontowany w kieszeni MBT 120)

Tuleja ochronna	Czasy reakcji (orientacyjne)			
	Woda 0,2 m/s		Powietrze 1 m/s	
	$t_{0,5}$	$t_{0,9}$	$t_{0,5}$	$t_{0,9}$
ø8 × 1	9 s	33 s	95 s	310 s

Charakterystyka mechaniczna i warunki pracy


Maks. temperatura otoczenia	100°C (ograniczona przez o-ring uszczelniający dławnicy kablowej)		
Tolerancja czujnika	EN 60751, klasa B: $\pm (0,3 + 0,005 \times t)$ t = temperatura medium, wartość liczbowa		
Odporność na drgania	Wstrząsy	100 g / 6 ms	
	Drgania	4 g, funkcja sinusoidalna 5 – 200 Hz, mierzone zgodnie z normą IEC 60068-2-6	
Stopień ochrony	IP67		
Przewód	PCW 2 × 0,25 mm ² Silikon 2 × 0,25 mm ² (2-przewodowy); silikon 4 × 0,14 mm ² (4-przewodowy)		
Materiały mające kontakt z medium	Nr mat. 1.4571 (AISI 316 Ti)		

Wymiary i kolor przewodów
- czujnik MBT 153



Wymiary
- czujnik MBT 5253

Czujnik MBT 5253: czujnik MBT 153 zamontowany w kieszeni MBT 120



Przyłącze robocze	G ½ A, ½ – 14 NPT	G ¾ A
Wymiar pod klucz	HEX 27	HEX 32